

Vintergatans samfällighet

Vågen 74

824 91 HUDIKSVALL

Uppdragsgivare

Vintergatans samfällighet

Vågen 74

824 91 HUDIKSVALL

Rapport Nr
22138406 - 001
Rapport

Sida 1(2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

Information om prov och provtagning

Provtyp	Dricksvatten hos användare, ej avhärdat		
Anläggning	Vintergatans samfällighet	Temperatur vid ankomst	7 °C
Provtagningsdatum	2023-07-13 - 13:00	Ankomsttidpunkt	2023-07-13 - 21:40
Temperatur vid provtagning	8.0 °C	Laboratorieaktivitet startad	2023-07-13
Provtagningsplats	Orion 44		
Provtagare	Petra Arborén		
Övriga uppgifter	-		
Provfakta (Kund = 0, SGS = 1)	0		
Enligt uppgift - klor, total	-		
Provmärkning	Orion 44		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.69	mg/l	± 0.14 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	0.31	mg/l	± 0.062 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitrat, NO ₃	1.40	mg/l	± 0.28 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	16	mg/l	± 3.2 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO ₄	6.1	mg/l	± 1.2 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al (1)	0.090	mg/l	± 0.014 mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader (1)	4.5	°dH	± 0.68 °dH
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe (1)	0.080	mg/l	± 0.012 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca (1)	24	mg/l	± 3.6 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K (1)	1.4	mg/l	± 0.21 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu (1)	0.14	mg/l	± 0.021 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg (1)	5.0	mg/l	± 0.75 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn (1)	<0.020	mg/l	± 0.003 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na (1)	14	mg/l	± 2.1 mg/l
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet	1.3	FNU	± 0.20 FNU
Egen metod	Lukt	Ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012 C mod. (420 nm)	Färgtal	30	mg/l Pt	± 9.0 mg/l Pt
fd. SS 02 81 18 utg 1, mod.	Kemisk syreförbrukning COD-Mn	3.5	mg/l	± 0.35 mg/l
- (*)	Temperatur, pH-mätning	23.1	°C	
SS-EN ISO 10523:2012	pH	6.9		
SS-EN 27888, utg 1	Konduktivitet 25°C	23	mS/m	± 2.3 mS/m
SS-EN ISO 9963-2, utg 1	Alkalinitet, HCO ₃	100	mg/l	± 10 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	<0.003	mg/l	± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammonium, NH ₄	<0.004	mg/l	± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996	Nitritkväve, NO ₂ -N	<0.001	mg/l	± 0.0006 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996	Nitrit, NO ₂	<0.003	mg/l	± 0.002 mg/l
Beräknad (*)	Summa NO ₂ /0.5 + NO ₃ /50	<0.5	mg/l	

(*): Metod ej ackrediterad av SWEDAC

Vintergatans samfällighet

Vågen 74

824 91 HUDIKSVALL

Uppdragsgivare

Vintergatans samfällighet

Vågen 74

824 91 HUDIKSVALL

Rapport Nr
22138406 - 001

Rapport

Sida 2(2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
(1) Resultat levererat av SGS Linköping				

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

22138406-001 . Gränsvärdet för Färg (30 mg/l) är överskridet.

Mätosäkerheten för pH är ± 0.2 pH-enheter.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare. Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften och utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten. Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde eller gränsvärde saknas. För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Umeå, 2023-07-24

Kopia sänds till:

miljokontoret@hudiksvall.se

Kristina Larsson
Analysansvarig